



# Installation : prérequis serveur, poste et conformité technique

utilisez 'AssistantUpdateLogik.exe' (lignes 18-19 tableau ci-dessous, raccourci bureau)  
l'attestation complétée par vos soins doit être retournée à [assistance@c-logik.com](mailto:assistance@c-logik.com)



Sur le serveur et « environnement » (proxy, routeur...) qui accueillent les bases de données, les installations « référentes » '64 bits', les outils C-logik (téléchargeables à <http://www.c-logik.com/fr/page/premiereinstallation>):

- le répertoire « d'accueil » créé (chemin à communiquer) doit être téléchargé (voir conseils 'techniques') et :
  - o nommé « C-logik » (nom du dossier),
  - « chemin UNC » (exemple : \\serveur\c-logik\)
  - « chemin classique » (exemple : C:\C-logik\, D:\C-logik\, ...:\C-logik\)
- o partagé « C-logik » (nom du partage),
- o partagé « Modification » pour les utilisateurs C-logik et administrateurs (depuis « leurs » postes),
- o configuré (onglet sécurité), l'option avancée d'héritage des droits doit être décochée,
- le répertoire temporaire de l'utilisateur qui lance le 'Service UpdateLogik' (par défaut 'système local') utilisé pour les mises à jour doit avoir les mêmes droits (onglet sécurité) que le répertoire 'C-logik',
- ces répertoires (accueil et temporaire) doivent être dotés d'un espace libre suffisant (voir page 2)
- les systèmes de protection (anti virus, pare feu, UAC...) doivent « laisser passer » :
  - o les fichiers .fic, .ndx, .mmo,
  - o les programmes (contenus dans le répertoire 'C-logik' : INSTALL.EXE, ...Logik.exe, ...),
  - o d'une façon générale tous les éléments contenus dans le répertoire 'C-logik',
- un accès (Filezilla) <sftp://sftp.c-logik.com:20222> sera autorisé (identifiants 'TESTCL' et 'TESTSFTP'),
- un outil de compression / décompression doit être disponible,
- une suite (Office, Open, Libre) sera installée pas en mode Apps (paramétrage, maintenance, stats),
- pour une base moteur HyperFile C/S ouvrir port 4 900,
- un accès « pérenne » par l'outil de prise de main à distance TeamViewer doit être autorisé (\*)
- les éléments téléchargés doivent être placés dans le répertoire 'C-logik' :
  - o la structure du répertoire 'C-logik' ('Repertoire\_type\_C-logik.zip') doit être complète et conforme,
- l'« AssistantUpdateLogik.exe » ..\UpdateTests\_et\_Install testera (installation, migration, mise à jour) :
  - o vérification sens sortant port 8083 : accès plate-forme C-logik ('[update.c-logik.com](http://update.c-logik.com)'), Timeout 15 s,
  - o vérification sens entrant port 8083 : depuis plate-forme C-logik, ~ 1 Ko, Timeout 30 s,
  - o vérification téléchargement port 80 : depuis plate-forme C-logik, ~ 1 Mo, Timeout 30 s,
  - o vérification intégrité téléchargement (décompression),
  - o vérification accès base de registre ('Service UpdateLogik' complété par tâche planifiée par C-logik),
  - o capture écran (après la bonne exécution des tests),

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

Sur **chaque poste client Windows** (\*\*) et pour **chaque session utilisateur** du serveur (connexion TSE) pour les installations « client-serveur », « distantes » (connexion UNC, TSE) effectuées (process prévu) :

- les systèmes de protection (anti virus, pare feu, UAC ...) doivent « laisser passer » :
  - o les fichiers .fic, .ndx, .mmo, protocoles SMTP et accès **base de registre** (notamment HKEY\_CURRENT\_USER\Software\C-logik), aucun fichier ne doit être en « lecture seule »,
  - o les programmes (\*\*\*\*) dans 'Program Files\C-logik\_Prod' : INSTALL.EXE, ...Logik.exe ..., tous les éléments contenus dans le répertoire 'C-logik\_Prod' et les mails « .....@c-logik.com »,
- il sera prévu droits « Modification + renommage », (utilisateur 'Domaine' et 'Local') sur répertoires (\*\*\*\*) 'Program Files\C-logik\_Prod' et temporaire pour l'installation et mises à jour « clientes »,
- une adresse 'Serveur de courrier sortant (SMTP)' avec nom user et mdp doit nous être communiquée,
- une suite Office pas mode Apps, une messagerie pour les '.msg' pas Outlook New, doit être installée
- l'accès hot-line (prise de main distance ISL OnLine) obligatoire (autorisation contrôle souris & clavier) le téléchargement (par défaut) doit permettre l'accès (direct) par CTRL J,
- les formats ('.doc' et '.docx'), styles ('normal', 'corps texte') et « transversaux » (partagés) doivent être identiques + 'MODE PROTEGE' permettant les interactions et automations C-logik (\*\*\*\*),

(\*) ou 'équivalent' (connexion 'assistée' par vos soins hors horaires bureau par exemple), respect des délais 'standards' prévus, **contact téléphonique C-logik dans cas contraire**

(\*\*) avec le package redistribuable Visual Studio 2005 si OpenOffice ou équivalent ('Program Files (x86)', 'Programmes' ...)

(\*\*\*\*) selon le « mode » (réécriture ou pas par exemple)

Date

Visa

## Rappels

Sont disponibles sur simple demande les 'Prérequis – Informations' (caractéristiques serveur notamment) et le 'Guide technique configs' (prescriptions techniques pour une utilisation optimale du logiciel)

## Espace libre (serveur)

Après démarrage, le lecteur « accueil » du répertoire 'C-logik' doit disposer d'un espace « libre mini » de 10 Go qui n'inclut pas l'évolution de la base et du répertoire 'C-logik' (info : le répertoire 'C-logik\_Prod' (poste client) < 0,5 Go).

Pour les opérations de maintenance et mises à jour (UpdateLogik), il faut prévoir un espace « libre » supérieur à :

- 2 fois la taille du répertoire 'C-logik' (\*) sur la même partition (\*\*) que le répertoire 'C-logik',  
ET
- 1 fois la taille du répertoire 'C-logik' (\*) sur la partition (\*\*) du répertoire temporaire (%TMP%, %TEMP% ligne 6).

## Recommandations

En annexe figurent les éléments nécessaires au paramétrage des routeurs et pare feu Netasq.

Si vous devez procéder à des vérifications du fichier de paramétrage, les accès aux outils qui vous sont nécessaires sont proposés à partir de « Paramétrage (fonctionnel) avant installation, vérification fichier paramétrage ».

Pour les opérations de télémaintenance, paramétrages « au fil de l'eau » ..., il vous appartient (Team Viewer ?) de prévoir un accès (serveur) configuré selon vos règles de sécurité « instantané » et sécurisé (permanent ou « à la demande »). L'objectif est la résolution par C-logik de ces actions dans le respect des délais prévus.

Pour la numérisation nous préconisons 200 Ko par page, 2 Mo par document (CourrierLogik), 5 Mo par projet (DélibLogik et ActesLogik), nous « livrons » avec des limites égales à 500 Ko, 5 Mo et 10 Mo et sommes dans l'attente de vos instructions. A titre d'exemple, un paramétrage (scanner) de 150 ppp donne environ 100 à 200 Ko pour 1 page pdf (soit entre 5 000 et 10 000 enregistrements pour 1 Go), le répertoire du(des) scanner(s) sont les suivants (ces répertoires doivent être « contrôlés et nettoyés » par vos soins des documents rattachés en base) :

- scanner « commun » : \...\C-logik\Spécifique\Scan\_A\Scan PDF (arrivées),
- scanner « individuel » : \...\C-logik\Spécifique\Scan\_A\Scan PDF ou C:\ScanLogik\Scan A\Scan PDF

Concernant l'océrisation, il est rappelé que le résultat dépend de la qualité initiale du document dactylographié.

Les mises à jour (UpdateLogik) sont prévues de 00h00 à 07h00 : 'votre' serveur interroge régulièrement notre plate-forme, télécharge (\*\*\*\*) les éléments réservés, les installe et prépare le déploiement 'poste client', sans connexion distante ni intervention (ports 8083 et 80), merci de nous préciser vos éventuelles remarques à ce sujet (\*\*).

Concernant la publication des actes, il faudra communiquer à C-logik les jours et heures choisis par vos soins.

Nous mettons à disposition le login « ADMIN », il vous appartient de personnaliser le mot de passe.

Le « process » d'installation des postes clients est dans le dossier \...\C-logik\Spécifique. La déconnexion (réelle) de TOUS les users et leurs sessions Windows (TSE, Citrix ...) est nécessaire pour toute opération de mise à jour.

Le « type » (privilégié) de connexion (au réseau) doit être « câblé » (la WIFI entraîne des perturbations).

Les documents édités (consultation, rédaction...) sont enregistrés dans le répertoire 'Temp' de chaque poste client.

**C-logik n'organise aucune prestation de sauvegarde**, placée sous votre responsabilité (\*\*) pour l'ensemble du répertoire 'C-logik' (\*). En cas de défaillance sur la base (\*\*) de données, C-logik s'engage à réinstaller la dernière version sauvegardée « saine » et mise à disposition par vos soins sur le même serveur.

Selon votre « politique de sauvegarde » (espace alloué, type complète, incrémentielle ou différentielle, conservation, archivage ...), il est nécessaire de sauvegarder selon les modes décrits ci-après :

- mode 1 : l'intégralité du répertoire 'C-logik', permettant ainsi un redémarrage immédiat par simple copie du répertoire de la sauvegarde vers le répertoire 'C-logik' (mêmes serveur, disque et partition), cela étant transparent pour les utilisateurs (prestation effectuée par nos soins et ne donnant pas lieu à devis),
- mode 2 : le contenu de 'C-logik', excepté dossier « Z\_Archives\_Z » (éléments différentes interventions C-logik : installations, mises à jour manuelles, mises à jour UpdateLogik, mises en place particulières...) pour un redémarrage immédiat (simple copie du répertoire 'sauvegarde' vers répertoire 'C-logik' : mêmes serveur, disque et partition), transparent pour les utilisateurs (prestation coût zéro effectuée par nos soins),
- mode 3 : le répertoire de la base de données « BddProd », permettant ainsi un redémarrage devant passer par la remise en état des autres dossiers et fichiers du répertoire 'C-logik', cela n'étant pas transparent pour les utilisateurs (délai d'intervention, de réintégration et de réinstallation, prestation effectuée par nos soins et donnant lieu à devis comme dans le cas par exemple d'un changement de serveur, disque ou partition).

(\*) excepté le répertoire « Z\_Archives\_Z » et « Spécifique » (notamment documents scannés et rattachés)

(\*\*) si la base de données est de type 'Oracle', elle n'est pas hébergée dans le répertoire 'C-logik'

(\*\*) si la base de données est de type 'Oracle', elle doit rester 'ouverte' (montée) pour les mises à jour (UpdateLogik)

(\*\*\*) C-logik préconise 14 jours glissants + 1 par mois sur 12 mois glissants (toutes de type 'complète')

(\*\*\*\*) la déconnexion de TOUS les utilisateurs est vérifiée, les sessions « TSE » doivent être fermées par vos soins